

干芋冷風乾燥庫

天候に左右されず計画生産が可能
外気の浸入がないので土埃がかからず衛生的
ご要望にお応えするオーダーメイド設計
地元だから安心メンテナンス

冷却機能付除湿機ユニット



プログラム機能付制御盤※



※オプション

庫内循環ファン



台車通過面全体に換気扇を設置し、
効率的かつ均一に風を循環させます。

試験機



弊社にて実際にお試しすることが出来ますので、
お気軽にお申し付け下さい。

システム概要

平面図

立面図

A 除湿機（室内機）
 B 冷却機（室外機）
 C 庫内循環ファン
 D 動力操作盤

① ファンにより風を循環させます。
 ② 空気を取り入れ除湿します。
 ③ 除湿された空気を吹き出します。
 ④ 品物の水分を取り除きます。

ラインアップ

8馬カタイプ		10馬カタイプ		
	生産量	台車3台/日 150kg/日	生産量	台車4台/日 200kg/日
	収容量	台車6台	収容量	台車8台
	大きさ		大きさ	
	W	2800	W	2800
	D	4500	D	5100
	H	2600	H	2600
	電気容量		電気容量	
	圧縮機	5.5+3.4kW	圧縮機	7.5+3.7kW
	送風ファン	1.5+0.36kW	送風ファン	2.2+0.36kW
	空リファン	0.22kW	空リファン	0.22kW
循環ファン	2.4kW	循環ファン	2.4kW	
合計	13.38kW	合計	16.78kW	
電気代**		電気代**		
約15万円/月		約19万円/月		
16馬カタイプ		生産量・敷地状況に応じて設計します。		
	生産量	台車6台/日 300kg/日	【標準仕様】 カラー鋼板断熱パネル 入出庫用扉(W1000*H2000)×2、メンテ用扉×1 冷却機能付除湿機ユニット 庫内循環ファン（ステンレス吸込ネット付） 庫内防錆材、庫内灯、殺菌灯 動力操作盤（タイマー制御機能付） 【オプション】 外気導入エコシステム プログラム機能付制御盤 ステンレス断熱パネル・ステンレス庫内循環ファン 耐塩害仕様室外機 台車 その他、ご要望に応じて対応します。	
	収容量	台車12台		
	大きさ			
	W	4100		
	D	5100		
	H	2600		
	電気容量			
	圧縮機	11+6.8kW		
	送風ファン	6.0+0.48kW		
	空リファン	0.44kW		
循環ファン	3.6kW			
合計	25.32kW			
電気代**				
約29万円/月				

**電気量料金単価16円/kWh、一ヶ月30日で試算。基本料金別途。あくまでも目安とお考え下さい。